

MLT-Compact



BIS 1500 SMD-ROLLEN

FREI KONFIGURIERBARE LAGERPLÄTZE

KOMPAKTES EIN-/AUSGABE-MODUL

INVENTURFUNKTION

GRUNDFLÄCHE 2 m²


SOFTWAREUNTERSTÜTZTE LAGERLOGISTIK

EIN-/AUSGABE GETRENNT

7" BIS 15" ROLLEN & JEDEC TRAYS

TECHNISCHE DATEN


- Rollenbreitenerkennung
- Durchmessererkennung
- Anbindung an SQL-Server
- Ein-/Ausgabe getrennt
- Rollen-Ø 7" bis 15"
- Gurtbreite 8 bis 56mm
- Zugriffszeit ca. 7 s/Rolle
- 3x 400 V, 50-60 Hz, 16 A



MLT-COMPACT 250*
(MLT-C)


L/T/H (mm): 1533/1519/2507*
Gewicht (kg): 500/700*
Anzahl Rollen: 1060/1500*

WEITERE AUSBAU MODULE




AUTO-E/A-MODUL 250*
(AE/AM)

L/T/H (mm): 513/1519/2507*
Gewicht (kg): 200/280*
Anzahl Rollen: 160/240*




REGAL/PICK2LIGHT 250*
(R)/(P2L)

L/T/H (mm): 449/515/2507*
Gewicht (kg): 200/280*
Anzahl Rollen: je nach Konf.



ROTATIONS-MODUL 250*
(RM)

L/T/H (mm): 880/1519/2507*
Gewicht (kg): 300/420*
Anzahl Rollen: 900/1260*



LINEAR-MODUL 250*
(LM)

L/T/H (mm): 1449/1004/2507*
Gewicht (kg): 280/390*
Anzahl Rollen: 600/840*

*optional andere Höhe 330 (3353 mm)

OPTIONEN

Das MLT-Compact kann einfach erweitert und umkonfiguriert werden. Zusätzlich kann das MLT-Compact mit folgenden Optionen ausgestattet werden:

TROCKENE LUFT

Durch die Einspeisung von getrockneter Luft wird eine kontrollierte Atmosphäre mit einer relativen Luftfeuchte (RH) von <5% geschaffen.


MLT-BOX

Mit Verwendung der MLT-Box können Trays, eingeschweißte Rollen, Gurtstücke, Werkzeuge, etc. eingelagert werden

*MLT-COMPACT 330


Zur Vergrößerung der Lagerkapazität um bis zu 40% können alle Module aus der MLT Serie optional auch in der Modul-Höhe 3353 mm hergestellt werden.

KONFIGURATIONSBEISPIELE



MLT-C 330 + AE/AM 330

L/T/H (mm): 2046/1519/3353
Gewicht (kg): 770
Anzahl Rollen: 1740**



MLT-C 330 + 5 RM 330

L/T/H (mm): 933/1519/3353
Gewicht (kg): 2800
Anzahl Rollen: 7800**

**Rollen-Ø 7"/Gurtbreite 8 mm

MIMOT
the art of flexible SMT manufacturing

MIMOT GmbH

Im Entenbad 13
79541 Lörrach
Deutschland
T +49 (0) 7621 - 9578 30
F +49 (0) 7621 - 9578 10
E info@mimot.de
www.mimot.de